

JETTOUCH AD580

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЦИФРОВОМ ОБЛАГОРАЖИВАНИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

JetTouch AD580 — современная система для цифрового облагораживания печатной продукции, идеально подходит для производства коммерческих тиражей и небольшой упаковки. Модель AD580 поддерживает форматы до B2, с плотностью носителя от 135 до 600 г/м². Оборудование оснащено печатным модулем с 8 головами Konica Minolta KM1024i, который обеспечивает нанесение лака высотой от 20 до 70 мкм и до 1–2 мм в многослойном режиме. Модуль выборочного цифрового фольгирования позволяет создавать эффектные элементы, а возможность комбинирования способов отделки открывает новые горизонты для 3D-элементов в дизайне продукции. Система приводки с точностью до $\pm 0,2$ мм гарантирует стабильность работы и премиальное качество.



ВАКУУМНЫЙ САМОНАКЛАД

- Плотность носителей от 135 до 600 г/м²
- Формат от 297 × 210 до 580 × 750 мм
- Высота стапеля 550 мм
- Датчик подачи двойного листа

СТОЛ РАВНЕНИЯ

- Транспортная лента с вакуумным прижимом
- Система регистрации с 4 CCD-камерами
- Точность приводки $\pm 0,2$ мм

УПРАВЛЕНИЕ

- Простое обслуживание одним оператором
- Быстрый переход между заданиями
- Модульная конструкция

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА НА БАЗЕ ВЫДЕЛЕННОГО ПК

- Операционная система Windows, программное обеспечение Adobe
- Поддержка форматов файлов TIFF, PDF, PS
- Контроль расхода лака и фольги до печати

ПЕЧАТНЫЙ МОДУЛЬ

- 8 печатающих голов Konica Minolta KM1024i
- 2D-/3D-выборочное лакирование, текстуры, матовый эффект
- Высота лака 20–70 мкм, до 1–2 мм в многопроходном режиме
- Производительность: 1 200 B2/час

МОДУЛЬ ФОЛЬГИРОВАНИЯ

- Выборочное 3D-фольгирование
- Мгновенная сушка с LED-UV
- Горячее цифровое фольгирование, втулка 3 дюйма
- До 3 рулонов одновременно

ПРИЕМНЫЙ ЛОТОК

- Приемный лоток с боковым выравниванием
- Стапельная приемка до 550 мм (опция)

JETTOUCH AD580

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AD580

Технология печати	Струйная печать DoD (подача лака по требованию), пьезоэлектрические печатающие головы Konica Minolta KM1024i, односторонняя/двухсторонняя печать
Толщина покрытия	В зависимости от типа носителя, красок или тонера толщина покрытия может меняться: 20–70 мкм в одностороннем режиме, до 1–2 мм в двухстороннем режиме
Разрешение, dpi	900/1 080/1 440 × 360 dpi
Виды нанесения лака	2D-выборочное лакирование, текстуры, матовый эффект, 3D-лакирование и фольгирование
Производительность	В одностороннем режиме 1 200 В2/час
Регистрация лака по изображению	4 CCD 4K камеры с регистрацией по меткам ±0,2 мм
Типы файлов	TIFF, PDF, PS
Форматы	Мин. 297 × 210 мм Макс. 580 × 760 мм
Рабочая площадь	570 × 750 мм
Плотность носителей	135–600 г/м ²
Носители	Большинство материалов, включая впитывающие и ламинированные поверхности, не нуждаются в предварительном праймировании. Не требуется предварительное праймирование для большинства, в том числе впитывающих, носителей, ламинированных поверхностей
Емкость канистр УФ-лака	3 л, поставляется в емкостях 10 или 20 л
Автоподатчик	Высота стопы до 550 мм
Рабочий тракт	100%-ный прямой тракт подачи со столом выравнивания и вакуумным транспортным ремнем. УФ-светодиодное устройство сушки в линию. Сушка и закрепление лака светодиодными лампами в процессе печати
Фольгирование	Цифровое горячее фольгирование
Диаметр рулона фольги	Макс. диаметр 350 мм, втулка 3 дюйма
Управляющая станция	Выделенный ПК с Windows, монитор, клавиатура, мышь
Электропитание	АС 380 В, 50 Гц, 12 кВт
Габариты (Д × Ш × В)	6 700 × 1 600 × 1 850 мм
Масса	2 000 кг



Дополнительная информация
по ссылке: XinDeCheng.ru

+7 495 926-88-96
WWW.XINDECHENG.RU